EURO-kassevogn, sort

Varenr. / Item No. **20150** | EURO container dolly, black

Klargøring før brug

Setup before use



EURO-kasser 600 × 400 mm
Sort RAL 9005
Mørkegrå MDF-ladplade

600 × 400 mm EURO containers
Black RAL 9005
Dark grey MDF platform surfaces

1 Klargøring før brug

Setup before use

1. Kontrollér stålramme, ladplade, hjul og hjulfastgørelser. Placér vognen på et fast, plant gulv.

Check steel frame, platform, castors and castor fastenings. Position on a firm, level floor.

2. Afprøv centralbremsen med tom vogn. Ét tryk på pedalen bremser to af de fire drejehjul. Frigør bremsen og kontrollér, at alle hjul ruller frit.

Test the central brake with the dolly empty. Pressing the pedal brakes two of the four swivel castors. Release the brake and check that all castors roll freely.

3. Placér EURO-kassen stabilt inden for ladets kant. Fordel og sikr lasten. Aktivér bremsen ved læsning, aflæsning og parkering.

Position the EURO container securely within the platform edge. Distribute and restrain the load. Apply the brake when loading, unloading and parking.

2 Belastning

Load limits

Maks. 250 kg, jævnt fordelt. Ladmål: 605 × 410 mm. Til EURO-kasser 600 × 400 mm.

Maximum 250 kg, evenly distributed. Platform: 605 × 410 mm. For 600 × 400 mm EURO containers.